



B

型号	RXTH6-L -S -BC-P10-C3
行程	mm
搭配马达	100W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸 可能不一致, 请咨询技术服务人员
丝杆	12
导轨	42*9.5
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.01mm
最大负重	水平: 30kg 垂直: 10kg
最高速度	166mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800						
L	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990						
A	25	35	45	55	25	35	45	55	25	35	45	55	25	35	45	55						
M	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21						
N	8	10	12	14	18	20	22	24	28	30	32	34	38	40	42	44						
参考重量g	2.1	2.34	2.58	2.82	3.06	3.3	3.54	3.78	4.02	4.26	4.5	4.74	4.98	5.22	5.46	5.7						

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计				电话				视图				单位				比例				零件类别: 成品			
标准化				日期				2024/5/5				mm				1:4				材料: 6063-T5			
校核				日期																			
审批				日期								共 张 第 张				版本: A				重量:			
																				数量: 1			