








RXTH12-M



型号 RXTH12-L -S -M-P40-C3

行程 mm

搭配马达 100W(客户提供)
若使用其他型号电机, 产品尺寸
可能不一致, 请咨询技术服务人员

丝杆 16

导轨 15

传感器 外置 3pcs

重复定位精度 ±0.01mm

最大负重 水平: 50kg 垂直: 12kg

最高速度 500mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330	1380	1430	1480
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
参考重量g	5.15	5.54	5.93	6.32	6.71	7.1	7.49	7.88	8.27	8.66	9.05	9.44	9.83	10.22	10.61	11	11.39	11.78	12.17	12.56	12.95	13.86



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

客户签字盖章确认

签字

日期

设计		电话		视图	单位	比例	零件类别: 成品
标准化		日期	2021/5/12		mm	1:5	材料: 6063-T5
校核		日期		共 张 第 张		版本: A	重量:
审批		日期					数量: 1